



Manual 190

HU - HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LÁMPATESTHEZ!

Biztonsági érdeklődésben az általános szeljelek fel és helyezze lezárba a lámpatestet. Örizze meg ezt az útmutatót! Az termék, a termék adatlapján és a használati útmutatóban feltüntetett ábrákat azonosítja be, a figyelmeztető feliratokat vegye figyelembe.

Importör: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtéfa u. 5. Lieu d'origine : Chine

CZ - NÁVOD K POUŽITÍ LAMPY!

Po Vaši bezpečnosti provádějte montáž a zprovoznění lampy podle příloženého návodu. Tento návod pečlivě uschovejte. Dordžujte všechny předpisy a upozornění, které jsou zaznamenány jak výrobku, tak i v jeho návodu.

Nepřepravujte žáhoucí lampu.

A lámpa těžkou hálózat ve výšce výšky kabelu je možné použít v exteriéru.

Výrobek je vhodný pro použití pouze ve vnitřních prostorach.

Montáž a zprovoznění lampy smí provést výhradně jenom odborná osoba!

Při montáži lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését és ūzembere helyezését csak szakember végezheti!

A lámpatest felszerelésénél végigarron, hogy ne sértsen meg elektromos kábel.

A gyártó a szakszervezőknek beköteböl és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

Pi montáž lampy dejte pozor na to, aby jste náhodou neposkodit elektrický kabel.

A spotlámkem fejtejte hidék, kihúlt villaparoban állításba be, mert üzem közben felmelegsznek, és egési sérülést okozhatnak.

A megvilágított targykötő való legkisebb távolság jele (méterben)

1,5

A megvilágított tárgykötő való legkisebb távolság jele (méterben) A lámpatest felszerelését



Manual 190

Вызована не явле адказністі за выпадковая пашкоджані біліп яшчесныя выпадкі, што адзывающа прац нестандартна падзучине і вакырьастание.

Укрупнайше лямпачкі, калі яны халодны, да падчас працы яны награвающа і могуць выкліканы апекі.

Симвал нафарнайсційнай адвестасці (у метрах) ад аўтакт, што асвятылююца

Allegatlyam: пам'як ям'ячкай і а'б'ектам, што асвятылююца, не павінна быць меншай за падзеленую для электрапаток.

Толькі крыніца святла з максимальнай выпадкоўнісцю і таго тыпу, што пазначаны на пашкоджанай табіні і калі электрапаток, можа выкліканы ў працэсі.

У выпадку замены лямпачкі перы ап'ялкоўнісцю світлінною ад электрапаток (візуальну і практыческую) і пачакайкай пакуль лямпачка не астыме. Замяніце лямпачкі, як гэта паказана на малюнку. Не кранайце паток галагенавых лямпачкі, калі трывалыць іх ў стаўляльцах. Лямпачкі на пашкоджанія або лімінгістнія, што пастаўліўноца разам са світлінай, не падзяляють гарантіі!

Не ачышчайце світлінною з дапамогай чысцільнікамі сродкамі і абрэзіўныя матэрыяламі і пазбагайце кантакт электрапаткі кампаніентамі з вадкасцю.

Нашапа працэсія адлавіваде патрённым бүркайскімі стандартамі з кожным выпадку (EN 60598).

Знак раздзельнага збору ахадзіць, што прадукт трабда збірача асноўн, гэта, што яго нельца змяніць у адзін кампінгер з гардзікімі ахадомі. Прадукт, які выкліканы астыме, можа ўтрымліваць небясьцічныя ручныя, сумесі і кампаніенты, якія могуць забрудзіць, навакольную асродку і, адпаведна, пагражаць здароўю і жыццю чалавека. Яго неільца ўтылізаць як несартаваны гардзікі.

Імпартар: Rábalux Zrt. H-9027 Győr, Körtefa u. 5. Месца пахождэння: Кітаі

DA - BUGR VEDTENINGSINSTRUKTIONER FOR LYSARMATR!

For din sikkerhed, skal du montere og sætte lysarmaturen i drift, baseret på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner. Identificér tegningerne på produktet, på produkets typeskilt, og i instruktionerne og tag højde for advarselssternerne.

Fast lysarmatur

Monteringen af lysarmaturen kan kobles til nettverket ved den flate FLEXO-pluggen som befinner seg på enden af den elektriske ledning. Y: Hvis den ytre fleksible ledningen er skadet, kan bare produsenten eller en tilsvarende kvalifisert elektriker bytte den ud.

Produktet er kun egnet for invendig bruk.

Armenner mi kun munteres og settes i drift av en kvalifisert elektriker!

På den måde kan maksimalt ydelse og av den type som er angitt i dataskillet og rundt sokkelen, kan benyttes for produktet.

Ved utskifting af parene, løsne først armaturen (trekk ut stopsetet), og vent til paren er kald. Skift ut paret, som vist på den vedlagte figur. Ikke berør halogenpærene med hendene, bruk en myk klut eller et papirstørte for å holde og sette den på plass.

Parene/lysrenren som leveres med produktet dekkes ikke av garantien! Ciraq yarucci qorpusunu soyuh halda qurdisram, čunki işlek lampa cox qızır yu yanıqlara səbəb olıbilər. Plasser lyskosteme i en kald, avkjølt tilstand da de blir varme under drift og kan forårsake brannskader. Symbolet på den korteste avstanden (i meter) fra de oplyste objektene

Ciak: 0,5m

Længden mellem lumen og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produktet.

Hvis parene skal udskiftes, skal du først udloose armaturets spending (træk stikket ud), og vent indtil paren er kølet af. Udskift parene som vist i figuren. Halogenpærener må ikke berøres med hånden, du skal bruge en blod klud eller en serviet til at sætte dem på plass.

Regulær i faretto solo quando sono freddi poiché, riscaldandosi durante il funzionamento, possono provocare ustioni.

Oznaka najkratke udaljenosti (u metrima) od osvijetljenej objekata

Ciak: 0,5m

Afstanden mellem paren og den oplyste genstand må ikke være mindre end data, der er anført i nærføden af huset.

Kun en lyskilde med maksimal ydelse og af den type, der er angivet på typeskillet og omkring stikket kan anvendes til produkt